

# Tabuľka kompatibility okenných fólií a sklenených povrchov



INTERIÉROVÉ OKENNÉ FÓLIE		JEDNOSKLO	DVOJSKLO	NÍZKOEMISNÉ DVOJSKLO	NÍZKOEMISNÉ TROJSKLO
SI	05	●	●	●	■
	15	●	●	●	■
	20	●	●	●	■
	30	●	●	●	■
	35	●	●	●	■
	50	●	●	●	■
	15 Bronze	●	●	■	▲
	15 Blue	●	●	■	▲
	15 Green	●	●	■	▲
15 Gold	●	●	■	▲	
P	35	●	●	●	■
	40	●	●	●	■
	50	●	●	●	●
	60	●	●	●	●
	70	●	●	●	●
	75	●	●	●	●
N	20	●	●	■	▲
	35	●	■	■	▲
	50	●	●	■	▲
DR	05	●	●	●	■
	15	●	●	●	■
E	50	●	●	●	●
	70	●	●	●	●
SB	20	●	●	■	▲
	35	●	■	■	▲
S	2	●	●	●	●
	4	●	●	●	●
	4 AG	●	●	●	●
	7	●	●	●	●
	12	●	●	●	●
SSI	420	●	●	●	■
	430	●	●	●	■
	820	●	●	●	■
SDR	635	●	●	■	▲
	650	●	●	■	▲
BLKOUT	-	■	▲	▲	▲
WHTOUT	-	●	●	●	■
EXTERIÉROVÉ OKENNÉ FÓLIE		JEDNOSKLO	DVOJSKLO	NÍZKOEMISNÉ DVOJSKLO	NÍZKOEMISNÉ TROJSKLO
XT	14S	●	●	●	●
	17S	●	●	●	●
	30S	●	●	●	●
	33S	●	●	●	●
	48S	●	●	●	●
	15SSL	●	●	●	■
	08DR	●	●	●	●
	19DR	●	●	●	●
	36DR	●	●	■	■
	20N	●	●	●	■
	40N	●	●	■	■
	47CV	●	●	●	■
	50CV	●	●	●	●
	67CV	●	●	●	●
	70CV	●	●	■	▲
	78CV	●	●	■	■

## VYSVETLIVKY

- Kompatibilné: okenná fólia by s danou sklenenou plochou nemala spôsobovať žiadne problémy, ak bola aplikovaná na neporušenú sklenenú plochu pri dodržaní príslušných aplikačných pokynov.
- Podmienečná kompatibility: aplikácia sa dá bezpečne uskutočniť len na tvrdené sklo, pričom treba vziať do úvahy nasledovné aspekty: veľkosť sklenej plochy (riziko sa zvyšuje nad 4 m<sup>2</sup>), jej uhol, polohu a čiastočné zatienie (umelé i prírodné), tieniace zariadenia (vetranie), laminované alebo drôtené sklo, nadmorskú výšku, polohu chladiacich zariadení, atď.
- ▲ Nekompatibilné: na daný povrch je aplikácia tejto fólie zakázaná. Tesnenie hrán:: v prípade všetkých exteriérových a interiérových fólií zo série P musia byť všetky okraje utesené.